Interior Cleaner Aerosol

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2015/830
Datum izdavanja: 12-11-2019 Datum prerade:2-12-2020 Zamenjuje list: 12-11-2019 verzija: 25.4

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Formular proizvoda	: Smeše
Naziv proizvoda	: Interior Cleaner Aerosol
UFI	: P04X-XK01-R31H-451A
Šifra proizvoda	: A401
Tip proizvoda	: Aerosol
Raspršivač	: Aerosol

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe

Kategorija osnovne upotrebe	: Profesionalna upotreba
Upotreba supstance/smeše	: This interior cleaner is a universal foam-based product for optimum cleaning of the interior of a car, household, boat, etc. MPM Interior Cleaner easily removes grease, oil and tar and is very suitable for cleaning heavily soiled car windows.
Upotreba supstance/smeše	: Proizvodi za negu automobila

1.2.2. Korišćenja koji se ne preporučuju

Nisu dostupne dodatne informacije

1.3. Podaci o snabdevaču

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj za hitne slučajeve : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorija 1	H222;H229
Teško oštećenje/iritacija oka, Kategorija 2	H319

Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16.

Štetna fizičko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i životnu sredinu

Nisu dostupne dodatne informacije

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP) :

GHS02 GHS07

Reč upozorenja (CLP)	: Opasnost.
Obaveštenja o opasnosti (CLP)	: H222 - Veoma zapaljiv aerosol. H229 - Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote. H319 - Dovodi do jake iritacije oka.

Izjave predostrožnosti (CLP) : P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
P102 - Čuvati van domašaja dece.
P210 - Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. Zabranjeno pušenje.
P211 - Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 - Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.
P261 - Izbegavati udisanje sprej, gas, paru.
P271 - Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
P280 - Nositi zaštitne naočare, zaštitu za lice.
P300 - Bez adekvatne ventilacije, moguće je formiranje eksplozivnih smeša.
P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P410+P412 - Zaštitite od sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50 °C.
P501 - Odlaganje sadržaj i ambalaža odobreno postrojenje za odlaganje otpada.

2.3. Ostale opasnosti
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima
3.1. Supstance
Ne primenjuje se
3.2. Smeše

Naziv	Identifikacija hemikalije	%	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	(CAS br.) 67-63-0 (EZ br) 200-661-7 (Indeks br.) 603-117-00-0	10 – 20	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
propan	(CAS br.) 74-98-6 (EZ br) 200-827-9 (Indeks br.) 601-003-00-5 (REACH-br) 01-2119486944-21	2,5 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
butan	(CAS br.) 106-97-8 (EZ br) 203-448-7 (Indeks br.) 601-004-00-0 (REACH-br) 01-2119474691-32	2,5 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
изобутан	(CAS br.) 75-28-5 (EZ br) 200-857-2 (Indeks br.) 601-004-00-0 (REACH-br) 01-2119485395-27	1 – 2,5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
amoniak	(CAS br.) 1336-21-6 (EZ br) 215-647-6 (Indeks br.) 007-001-01-2	0,1 – 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400
Natrium-N-lauroylsarkosinaat	(CAS br.) 137-16-6 (EZ br) 205-281-5 (REACH-br) 01-2119527780-39	0,1 – 1	Acute Tox. 3 (Inhalation:gas), H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318

Specifična granična vrednost koncentracije:

Naziv	Identifikacija hemikalije	Specifična granična vrednost koncentracije
amoniak	(CAS br.) 1336-21-6 (EZ br) 215-647-6 (Indeks br.) 007-001-01-2	(5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
Natrium-N-lauroylsarkosinaat	(CAS br.) 137-16-6 (EZ br) 205-281-5 (REACH-br) 01-2119527780-39	(0 <C ≤ 34,5) Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (1 ≤C ≤ 30) Eye Irrit. 2, H319 (30 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315 (30 <C < 100) Eye Dam. 1, H318 (34,5 <C < 100) Acute Tox. 2 (Inhalation), H330

Napomene : Perfumes (CITRAL, D-LImonen)
Anjonski surfraktanti:
Aliphatic hydrocarbons> 5- <15%

Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Mere prve pomoći nakon udisanja : Узми жртва на свеж ваздух, на мирном месту и ако је потребно узети савет лекара.

Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom : Skinuti zaprljanu odeću i oprati izložene delove kože blagim sapunom i vodom, zatim isprati toplom vodom.

Mere prve pomoći nakon dodira sa očima : Ako iritacija produži, konsultovati se sa oftalmologom. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Mere prve pomoći nakon gutanja : Do NOT induce vomiting. Hitno se obratiti lekaru.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nisu dostupne dodatne informacije

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva za gašenje : Pena. Ugljen-dioksid. Suv prah.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje : Ne koristiti jak vodeni tok.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnost od požara : On heating/burning: release of (highly) toxic gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon dioxide. Može stvoriti zapaljive/eksplozivne smeše para-vazduh.

Opasnost od eksplozije : Toplote iz požara mogu dovesti u bubanj puca. Može stvoriti zapaljive/eksplozivne smeše para-vazduh.

5.3. Savet za vatrogasce

Zaštita u slučaju požara : Samostalni zaštitni izolacijski uređaj za disanje, na napajanje.

Ostali podaci : Budite pažljivi kada pokušavate da ugasite požar izazvan hemikalijama. Ne ulazite u zapaljenu prostoriju bez zaštitne opreme, uključujući i aparat za zaštitu disajnih organa. Koristiti vodeni mlaz radi rashlađivanja izloženih površina i zaštite vatrogasaca.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Opšte mere : Udaljiti javnost. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

6.1.1. Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve

Zaštitna oprema : Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i zaštitu za oči / lice. Носите заштиту респираторних органа.

Postupci u hitnim slučajevima : Obezbedite odgovarajuću ventilaciju.

6.1.2. Za hitne slučajeve

Zaštitna oprema : Wear respiratory protection. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i zaštitu za oči / lice.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Obavestite vlasti ako proizvod uđe u kanalizaciju ili javne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za zadržavanje : Prosutu supstancu zadržati u tankvanama ili pomoću apsorbujućih materijala tako da se spreči izlivanje u kanalizaciju ili u vodotokove.

Postupci čišćenja : Prosipanje male količine tečnosti: upijte ih nezapaljivim upijajućim materijalom i gurnite ga u ambalažu radi odlaganja. Čišćenje detergentima.

Ostali podaci : Ensure adequate ventilation.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Information on disposal - see Section 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje : If suction of the immediate vicinity is impossible or insufficient, adequate airing of the working place must be ensured. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. Take precautionary measures against static discharge. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on an open flame or other ignition source.

Higijenske mere : Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Obavezno oprati ruke posle rukovanja ovim proizvodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Tehničke mere : Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Uslovi skladištenja : Zaštititi od velike toplote i od direktnog zračenja sunca.

Informacije o mešanom skladištenju : Придржавајте прописима о складиштењу паковања са под притиском.

Mesto skladištenja	: Skladištiti u zatvorenoj ambalaži. Skladištiti u skladu sa lokalnim propisima. Čuvati na hladnom, dobro provetrenom mestu.

7.3. Posebni načini korišćenja
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.1. Parametri kontrole izloženosti

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (67-63-0)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	997 mg/m³
Nemačka	TRGS 910 Napomene o prihvatljivoj koncentraciji	

butan (106-97-8)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1430 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	600 ppm
Nemačka	TRGS 910 Napomene o prihvatljivoj koncentraciji	

8.2. Kontrola izloženosti
Lična zaštitna oprema:

Rukavice. Sigurnosne naočare.

Zaštitna odeća - odabir materijala:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

Zaštita ruku:

Nositi odgovarajuće rukavice otporne na hemijske proizvode

Tipe	Materijal	Permeacija	Debljina (mm)	Prodiranje	Standard
	Nitrilna guma (NBR)	5 (> 240 minuta)	>0.7		

Zaštita očiju:

Zaštitne naočari

Zaštita kože i tela:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću

Zaštita disajnih puteva:

[U slučaju neadekvatne ventilacije] nositi zaštitu za respiratorne organe. Type AX

Simbol/simboli lične zaštitne opreme:

Ostali podaci:

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Obavezno oprati ruke posle rukovanja ovim proizvodom. Izbegavati udisanje pare. Izbegavati dodir sa kožom. Skinuti svu kontaminiranu odeću.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	: Tečno
Izgled	: Raspršivač aerosola.
Boja	: beo.
Miris	: Voćni.
Prag osetljivosti	: Nema raspoloživih podataka
pH	: < 11,5 @20C
Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1)	: Nema raspoloživih podataka
Tačka topljenja	: Not determined.
Tačka zgušnjavanja	: Not determined.
Tačka ključanja	: < 0 °C Not determined.

Tačka paljenja	: Not applicable as aerosol.
Temperatura samopaljenja	: > 200 °C
Temperatura raspadanja	: Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (čvrsta materija, gas)	: Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare	: ca. 5 bar @ 20C
Relativna gustina pare na 20 °C	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina	: Nema raspoloživih podataka
Gustina	: 926 g/l
Rastvorljivost	: Voda: 100 % Organski rastvarač:23,1 %
Log Pow	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematična	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, dinamična	: Nema raspoloživih podataka
Eksplozivna svojstva	: Proizvod nije eksplozivan. In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
Oksidujuća svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozivnosti	: Nema raspoloživih podataka

9.2. Ostali podaci

Sadržaj VOC	: 208,2 g/l
Druga svojstva	: Mogu se rasprostrti uz pod i formirati eksplozivne smeše sa vazduhom.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Nisu dostupne dodatne informacije

10.2. Hemijska stabilnost
The product is stable at normal handling- and storage conditions.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Ne postoje opasne reakcije u normalnim uslovima upotrebe.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

10.5. Nekompatibilni materijali
Nisu dostupne dodatne informacije

10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Aldehidi. Ugljen-dioksid. Ugljen-monoksid.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksikološkim efektima

Akutna toksičnost (peroralna)	: Nije klasifikovana
Akutna toksičnost (dermalna)	: Nije klasifikovana
Akutna toksičnost (inhalaciona)	: Nije klasifikovana

amoniak (1336-21-6)	
LD50 za pacova, oralna	350 mg/kg

изобутан (75-28-5)	
LC50 Inhalaciono - Pacov (Para)	> 50 mg/l/4h

propan (74-98-6)	
LC50 Inhalaciono - Pacov (Para)	20 mg/l/4h

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (67-63-0)	
LD50 za pacova, oralna	5840 mg/kg telesne težine Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

butan (106-97-8)	
LC50 Inhalaciono - Pacov (Para)	658 mg/l/4h

Natrium-N-lauroylsarkosinaat (137-16-6)	
LD50 za pacova, oralna	> 5000 mg/kg telesne težine Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Korozivno oštećenje kože / iritacija : Nije klasifikovana
pH: < 11,5 @20C

Teško oštećenje oka / iritacija oka : Dovodi do jake iritacije oka.
pH: < 11,5 @20C

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože : Nije klasifikovana

Mutagenost germinativnih ćelija : Nije klasifikovana

Karcinogenost : Nije klasifikovana

Toksičnost po reprodukciju : Nije klasifikovana

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost : Nije klasifikovana

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost : Nije klasifikovana

Natrium-N-lauroylsarkosinaat (137-16-6)	
NOAEL (oralno, pacov, 90 dana)	30 mg/kg telesne težine Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Opasnost od aspiracije : Nije klasifikovana

Interior Cleaner Aerosol	
Raspršivač	Aerosol

Moguća štetna dejstva po čovekovo zdravlje i mogući simptomi : Irritating. Može imati narkotičko dejstvo.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekologija - opšte : Ne puštajte u kanalizaciju ili vode.

Ekologija - voda : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kratkotrajna (akutna) : Nije klasifikovana

Opasnost po vodenu životnu sredinu, dugotrajna (hronična) : Nije klasifikovana

amoniak (1336-21-6)	
LC50 ribe 1	0,083 mg/l

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (67-63-0)	
LC50 ribe 1	10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 ribe 2	9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

Natrium-N-lauroylsarkosinaat (137-16-6)	
LC50 ribe 1	107 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 za dafniju 1	29,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h alge 1	79 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h alge (2)	39 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Nisu dostupne dodatne informacije

12.3. Potencijal bioakumulacije
Nisu dostupne dodatne informacije

12.4. Mobilnost u zemljištu
Nisu dostupne dodatne informacije

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Nisu dostupne dodatne informacije

12.6. Ostali štetni efekti
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 13: Odlaganje
13.1. Metode tretmana otpada
Postupci tretiranja otpada : Ne eliminisati sa kućnim otpadom.

Preporuke za odlaganje otpada : Odložiti u ovlašćeni centar za obradu otpada.

Ekologija - otpad : Odložite sadržaj/kontejner u skladu sa uputstvima licenciranog sakupljača o sortiranju i u skladu sa lokalnim i regionalnim propisima.

Oznaka Evropskog kataloga otpada (LoW) : 15 01 04 - metalna ambalaža
16 05 04* - gasovi u posudama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne materije

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu
U skladu sa ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. UN broj	
UN 1950	UN 1950
14.2. UN naziv za teret u transportu	
AEROSOLI	AEROSOLS
Opis transportnog dokumenta	
UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1
14.3. Klasa (e) opasnosti u transportu	
2.1	2.1
14.4. Ambalažna grupa	
Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
14.5. Opasnost po životnu sredinu	
Opasan po životnu sredinu : Ne	Opasan po životnu sredinu : Ne Morski zagađivač : Ne
Nisu dostupni dodatni podaci	

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Kopneni transport

Klasifikacioni kôd (ADR) : 5F

Ograničene količine (ADR) : 1l

Transportna kategorija (ADR) : 2

Kôdovi za ograničenja za tunele (ADR) : D

Pomorski transport

Ograničene količine (IMDG) : SP277

EmS broj (Vatra) : F-D

EmS broj (Prolivanje) : S-U

14.7. Transport u rasutom stanju
Ne primenjuje se

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci
15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
15.1.1. Propisi EU

Ne sadrži supstance podložne ograničenjima prema Aneksu XVII uredbe REACH

Ne sadrži supstance kandidate za autorizaciju REACH

Ne sadrži nijednu supstancu sa spiska Aneksa XIV Uredbe REACH
Ne sadrži supstancu koja podleže Uredbi (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. o izvozu i uvozu opasnih hemikalija.
Ne sadrži supstancu koje podležu Uredbi (EZ) br. 2019/1021 Evropskog parlamenta i Veća od 20. juna 2019. o postojanim organskim zagađivačima

Sadržaj VOC : 208,2 g/l

15.1.2. Nacionalne direktive
Nisu dostupne dodatne informacije

15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Kompletan tekst H i EUH fraza:	
Acute Tox. 2 (Inhalation)	Akutna toksičnost (inhalaciona), Kategorija 2
Acute Tox. 3 (Inhalation:gas)	Akutna toksičnost (inhalaciona: gas), Kategorija 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akutna toksičnost (inhalaciona), Kategorija 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna toksičnost (peroralna), Kategorija 4
Aerosol 1	Aerosol, Kategorija 1
Aquatic Acute 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Teško oštećenje/iritacija oka, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Teško oštećenje/iritacija oka, Kategorija 2
Flam. Gas 1A	Zapaljivi gasovi, Kategorija 1A
Flam. Liq. 2	Zapaljive tečnosti, Kategorija 2
Press. Gas (Comp.)	Gasovi pod pritiskom: Komprimovani gas
Skin Corr. 1B	Oštećenje/iritacija kože, kategorija 1, potkategorija 1B
Skin Irrit. 2	Korozivno oštećenje/iritacija kože, Kategorija 2
STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, Kategorija 3, iritacija respiratornih organa
STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljni organ — jednokratna izloženost, Kategorija 3, Narkoza
H220	Veoma zapaljivi gas.
H222	Veoma zapaljiv aerosol
H225	Lako zapaljiva tečnost i para
H229	Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote.
H280	Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti
H302	Štetno ako se proguta
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenja očiju.
H315	Izaziva iritaciju kože
H318	Izaziva teška oštećenja očiju.
H319	Dovodi do jake iritacije oka
H330	Smrtonosno ako se udiše
H331	Toksično ako se udiše.
H332	Štetno ako se udiše
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi

SDS MPM REACH
Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumače kao da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.