



Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878
Datum izdavanja: 2-11-2011 Datum prerade: 3-3-2022 Zamenjuje list: 24-12-2020 verzija: 4.0

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Formular proizvoda	: Smeše
Naziv proizvoda	: Premium Black Gasket (Pressure Pack)
Šifra proizvoda	: PP200B
Tip proizvoda	: Aerosol.
Grupa proizvoda	: Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe

Namenjeno široj javnosti	
Kategorija osnovne upotrebe	: Profesionalna upotreba, Korišćenje od strane potrošača, Industrijska upotreba
Funkcija ili upotreba kategorija	: Lepila, vezivna sredstva

1.2.2. Korišćenja koji se ne preporučuju

Nisu dostupne dodatne informacije

1.3. Podaci o snabdevaču

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj za hitne slučajeve : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorija 3	H229
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, Kategorija 3	H412
Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16.	

Štetna fizičko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i životnu sredinu

Proizvod je testiran prema 92/69 / EEC i nije klasifikovan kao iritantan za kožu i oči.

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Reč upozorenja (CLP)	: Upozorenje
Obaveštenja o opasnosti (CLP)	: H229 - Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote. H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Izjave predostrožnosti (CLP)	: P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 - Čuvati van domašaja dece. P103 - Pročitajte pažljivo i pridržavajte se svih uputstava. P210 - Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P251 - Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe. P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P410+P412 - Zaštitite od sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50°C, 122°F. P501 - Odlaganje Sadržaj i ambalaža centar za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada, u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.
Sigurnosni zatvarač za decu	: Ne primenjuje se
Upozorenje na opasnost se uključuje na dodir	: Ne primenjuje se

2.3. Ostale opasnosti

Ostale opasnosti koje ne doprinose klasifikaciji	: Male količine sirćetne kiseline (CAS 64-19-7) nastaju hidrolizom i oslobađaju se tokom sušenja.
--	---

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Ne primenjuje se

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

3.2. Smeše

Naziv	Identifikacija hemikalije	%	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Triacetoxyp(ropyl)silane	(CAS br.) 17865-07-5 (EZ br) 241-816-9 (REACH-br) 01-2119966899-07	$\geq 1 - \leq 3$	Skin Corr. 1B, H314
Silanetriol, methyl-, triacetate	(CAS br.) 4253-34-3 (EZ br) 224-221-9 (REACH-br) 01-2119962266-32	$\geq 1 - \leq 2,5$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1C, H314
Oktametilciklotetrasiloksan supstanca navedena kao kandidat za REACH (oktametilciklotetrasiloksan (D4))	(CAS br.) 556-67-2 (EZ br) 209-136-7 (Indeks br.) 014-018-00-1	$\geq 0,01 - \leq 0,1$	Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Kompletna tekst H- i EUH-izjava: pogledajte odeljak 16

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere prve pomoći	: Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Ukoliko je moguće, pokazati ovu karticu. Ukoliko nije, pokazati ambalažu ili etiketu.
Mere prve pomoći nakon udisanja	: Omogućite povređenoj osobi da udiše svež vazduh.
Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom	: Oprati kožu sa puno vode. Ako iritacija potraje, obratite se specijalistu.
Mere prve pomoći nakon dodira sa očima	: Ukoliko dođe do dodira sa očima, odmah temeljno isprati čistom vodom u trajanju od 10 do 15 minuta. Potražiti medicinski savet / mišljenje.
Mere prve pomoći nakon gutanja	: Не izazивати повраћање. Potražiti medicinski savet / mišljenje. Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svesti).

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi/efekti : Nisu dostupni podaci.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Simptomatsko lečenje.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva za gašenje	: Raspršena voda, prah, pena i CO ₂ .
Neodgovarajuća sredstva za gašenje	: Ne koristiti jak vodeni tok.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnost od eksplozije	: Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti.
Reaktivnost u slučaju požara	: Ugljen-monoksid se može formirati nepotpunim sagorevanjem.
Proizvodi razgradnje opasni u slučaju požara	: Ugljen-monoksid.

5.3. Savet za vatrogasce

Mere zaštite od požara	: Ne ulazite u zapaljenu prostoriju bez zaštitne opreme, uključujući i aparat za zaštitu disajnih organa.
Uputstva za suzbijanje požara	: Rashladiti izložene kontejnere vodenim raspršivačem ili vodenom maglom.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve

Zaštitna oprema	: Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Носите заштиту респираторних органа.
Postupci u hitnim slučajevima	: Ne udisati gasove. Nema plamena, nema varnica. Ukloniti sve izvore paljenja. Dovoljno provetriti.

6.1.2. Za hitne slučajeve

Zaštitna oprema	: Za više informacija, videti odeljak 8.: Kontrola izlaganja - individualna zaštita.
-----------------	--

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Obavestiti vlasti ako tečnost dopre u kanalizaciju ili javne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za zadržavanje	: Prosutu supstancu zadržati u tankvanama ili pomoću apsorbujućih materijala tako da se spreči izlivanje u kanalizaciju ili u vodotokove.
Postupci čišćenja	: Pokupiti što je moguće više prosute tečnosti u posude koje se hermetički zatvaraju. Počistiti metlom ili ukloniti lopatom i staviti u zatvorenu posudu radi odlaganja.
Ostali podaci	: Ukoliko se slučajno prospe može načiniti pod klizavim. Odložiti čvrste materijale ili ostatke u ovlašćeni centar.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi - videti poglavlje 8. Informacije o odlagaњу - videti одељак 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

- Dodatne opasnosti pri obradi : Izbegavati svako nepotrebno izlaganje. Obično su potrebni i lokalna odvodnja i opšta ventilacija prostorije.
- Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje : Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
- Higijenske mere : Oprati ruke i sve druge izložene delove blagim sapunom i vodom, pre jela, pića, pušenja, i pre odlaska sa posla.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- Uslovi skladištenja : Čuvati isključivo u izvornoj posudi, na hladnom i dobro provetrenom mestu, podalje od: Izvori toplote. Čuvati na hladnom. Zaštititi od sunčeve svetlosti.
- Mesto skladištenja : Придржавајте прописима о складиштењу паковања са под притиском.

7.3. Posebni načini korišćenja

Dodatne informacije potražite u opisu proizvoda.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Nisu dostupne dodatne informacije

8.2. Kontrola izloženosti

Tehničke mere:

Obezbediti dobro provetranje radne prostorije.

Lična zaštitna oprema:

Rukavice. Sigurnosne naočare.

Hand protection:

Zaštitne rukavice

Tip	Materijal	Permeacija	Debljina (mm)	Prodiranje	Standard
Rukavice	Nitrilna guma (NBR)	6 (> 480 minuta)	> 0,7		EN ISO 374

Zaštita očiju:

EN 166. Nositi čvrsto zatvorene sigurnosne naočare

Zaštita kože i tela:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

Zaštita disajnih puteva:

Ako način upotrebe proizvoda podrazumeva opasnost od izlaganja putem udisanja, nositi opremu za zaštitu disajnih organa. Nosite respirator u skladu sa EN140 sa filterom A/P2 vrste ili boljim

Simbol/simboli lične zaštitne opreme:



Kontrola izloženosti životne sredine:

Informacije o sigurnom rukovanju - videti odeljak 7.

Ostali podaci:

Treba poštovati uobičajene mere predostrožnosti za rukovanje hemikalijama.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

- Agregatno stanje : Tečno
- Izgled : Pasta.
- Boja : Crna.
- Miris : Acetatna (sirćetna) kiselina.
- Prag osetljivosti : Nema raspoloživih podataka
- pH : Nema raspoloživih podataka

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1)	: Nema raspoloživih podataka
Tačka topljenja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka zgušnjavanja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka ključanja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka paljenja	: > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura samopaljenja	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja	: Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (čvrsta materija, gas)	: Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina pare na 20 °C	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina	: Nema raspoloživih podataka
Gustina	: 1030 kg/m ³
Rastvorljivost	: Slabo rastvorljiv u vodi. Praktično se ne meša.
Log Pow	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematična	: > 21 mm ² /s
Viskoznost, dinamična	: Nema raspoloživih podataka
Eksplzivna svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Oksidujuća svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozivnosti	: Nema raspoloživih podataka

9.2. Ostali podaci

Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Proizvod nije eksplozivan.

10.2. Hemijska stabilnost

Nisu dostupne dodatne informacije

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Ne postoje opasne reakcije u normalnim uslovima upotrebe.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Не отворени пламен, нема варнице и забрањено пушење. Visoka temperatura.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilan sa: Oksidišući agens.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Nema u normalnim uslovima.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksikološkim efektima

Akutna toksičnost (peroralna)	: Nije klasifikovana
Akutna toksičnost (dermalna)	: Nije klasifikovana
Akutna toksičnost (inhalaciona)	: Može biti fatalan ako se para udahne.

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LD50 za pacova, oralna	1600 mg/kg OECD 401
------------------------	---------------------

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)

LD50 za pacova, oralna	> 48000 mg/kg OECD 401
LD50 pacov, dermalno	> 2400 mg/kg OECD 402
LC50 Inhalaciono - Pacov	≈ 36 g/m ³ @4h

Korozivno oštećenje kože / iritacija	: Nije klasifikovana (試験結果の評価は、委員会指令92/69 / EECに従って実施されました。)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	: Nije klasifikovana (Procenjeno analogno testiranom sličnom proizvodu: nema iritacije oka (H319 je suvišan). Procena rezultata ispitivanja je izvršena u skladu sa Direktivom Komisije 92/69/EEC.)
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	: Nije klasifikovana
Mutagenost germinativnih ćelija	: Nije klasifikovana
Karcinogenost	: Nije klasifikovana
Toksičnost po reprodukciju	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost : Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)

Opasnost od aspiracije : Nije klasifikovana

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Viskoznost, kinematična	> 21 mm²/s
Ostali podaci	: Kada se koristi i rukuje prema specifikacijama, proizvod nema štetna dejstva na naše iskustvo i informacije koje su nam date.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekologija - opšte : Ne puštajte u kanalizaciju ili vode.

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kratkotrajna (akutna) : Nije klasifikovana

Opasnost po vodenu životnu sredinu, dugotrajna (hronična) : Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Triacetoxyl(propyl)silane (17865-07-5)

LC50 ribe 1	≈ 108,89 mg/l
EC50 za dafniju 1	≈ 89,59 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	≈ 24 mg/l Pseudokirchneriella Spicata

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LC50 ribe 1	> 500 mg/l Brachydanio Rerio
EC50 za dafniju 1	> 500 mg/l Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)

LC50 ribe 1	> 1000 mg/l Lepomis macrochirus
LC50 ribe 2	> 500 mg/l Brachydanio rerio
EC50 za dafniju 1	≈ 25,2 mg/l @24h Daphnia magna

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Nisu dostupne dodatne informacije

12.3. Potencijal bioakumulacije

Nisu dostupne dodatne informacije

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nisu dostupne dodatne informacije

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Komponenta

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)	Ova supstanca ispunjava PBT kriterijume Aneksa XIII Uredbe REACH Ova supstanca ispunjava vPvB kriterijume Aneksa XIII Uredbe REACH
--	---

12.6. Ostali štetni efekti

Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Regionalno zakonodavstvo (otpad) : Odložiti proizvod u skladu sa lokalnim propisima.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

Oznaka Evropskog kataloga otpada (LoW)

: 08 00 00 - OTPAD IZ PROIZVODNJE, FORMULACIJE, PRODAJE I PRIMENE (MFSU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJL), LEPILA, ZAPTIVAČA I ŠTAMPARSKIH MASTILA
08 04 00 - otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primene lepкова i zaptivnih masa (uključujući i vodootporne proizvode)
08 04 10 - otpadni lepčovi i zaptivači koji nisu navedeni u 08 04 09
16 00 00 - OTPAD KOJI NIJE DRUGAČIJE NAVEDEN U LISTI
16 05 00 - gasovi u posudama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 04* - gasovi u posudama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne materije
15 00 00 - OTPAD OD AMBALAŽE; APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, MATERIJALI ZA FILTRIRANJE I ZAŠTITNA ODEĆA KOJA NIJE DRUGAČIJE NAVEDENA
15 01 00 - ambalaža (uključujući odvojeno prikupljeni ambalažni otpad iz komunalnog otpada)
15 01 04 - metalna ambalaža

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

U skladu sa ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. UN broj	
UN 1950	UN 1950
14.2. UN naziv za teret u transportu	
AEROSOLI	AEROSOLS
Opis transportnog dokumenta	
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Klasa opasnosti u transportu	
2.2	2.2
14.4. Ambalažna grupa	
Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
14.5. Opasnost po životnu sredinu	
Opasan po životnu sredinu : Ne	Opasan po životnu sredinu : Ne Morski zagađivač : Ne
Nisu dostupni dodatni podaci	

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Kopneni transport

Klasifikacioni kôd (ADR) : 5A
Ograničene količine (ADR) : 1I
Transportna kategorija (ADR) : 3
Kôdovi za ograničenja za tunele (ADR) : E

Pomorski transport

Ograničene količine (IMDG) : SP277
EmS broj (Vatra) : F-D
EmS broj (Prolivanje) : S-U
Odlaganje i rukovanje (IMDG) : SW1, SW22
Segregacija (IMDG) : SG69

14.7. Transport u rasutom stanju

Ne primenjuje se

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

15.1.1. Propisi EU

Ne sadrži supstance podložne ograničenjima prema Aneksu XVII uredbe REACH

Sadrži supstancu sa REACH liste kandidata: oktametilciklotetrasiloksan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Ne sadrži nijednu supstancu sa spiska Aneksa XIV Uredbe REACH

Ne sadrži supstancu koja podleže Uredbi (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. o izvozu i uvozu opasnih hemikalija.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

Ne sadrži supstancu koje podležu Uredbi (EZ) br. 2019/1021 Evropskog parlamenta i Veća od 20. juna 2019. o postojećim organskim zagađivačima

15.1.2. Nacionalne direktive

Nisu dostupne dodatne informacije

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije izvršena nikakva procena hemijske bezbednosti

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Naznake promena:

Poglavlje	Promenjena stavka	Modifikacija	Napomene
	PBT komentar	Dodato	
	вПвБ коментар	Dodato	
	Datum revizije	Promenjeno	
	Zamenjuje list	Promenjeno	
	Teško oštećenje oka / iritacija oka	Dodato	
	Korozivno oštećenje kože / iritacija	Dodato	
	Akutna toksičnost (inhalaciona) - komentar	Dodato	
	Tip proizvoda	Promenjeno	
1.1	Grupa proizvoda	Dodato	
1.2	Namenjeno široj javnosti	Dodato	
1.2	Funkcija ili upotrebna kategorija	Dodato	
1.2	Kategorija osnovne upotrebe	Promenjeno	
2.1	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]	Promenjeno	
2.2	Obaveštenja o opasnosti (CLP)	Promenjeno	
2.2	Precautionary statements (CLP)	Promenjeno	
2.2	EUH oznake	Dodato	
2.2	Piktogrami opasnosti (CLP)	Dodato	
2.2	Reč upozorenja (CLP)	Promenjeno	
2.3	Ostale opasnosti koje ne doprinose klasifikaciji	Dodato	
3	Sastav / Podaci o sastojcima	Promenjeno	
4.1	Opšte mere prve pomoći	Dodato	
4.1	Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon udisanja	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon gutanja	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon dodira sa očima	Promenjeno	
4.2	Simptomi/efekti	Dodato	
4.3	Drugo lekarsko mišljenje ili terapija	Dodato	
5.1	Neodgovarajuća sredstva za gašenje	Dodato	
5.2	Proizvodi razgradnje opasni u slučaju požara	Dodato	
5.2	Opasnost od eksplozije	Dodato	
5.2	Reaktivnost u slučaju požara	Promenjeno	

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

6.1	Zaštitna oprema	Dodato	
6.1	Zaštitna oprema	Dodato	
6.1	Postupci u hitnim slučajevima	Dodato	
6.2	Mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine	Promenjeno	
6.3	Za zadržavanje	Dodato	
6.3	Ostali podaci	Dodato	
6.3	Postupci čišćenja	Promenjeno	
6.4	Veza sa drugim odeljcima ovog dokumenta (8, 13)	Promenjeno	
7.1	Dodatne opasnosti pri obradi	Dodato	
7.1	Higijenske mere	Dodato	
7.1	Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje	Promenjeno	
7.2	Uslovi skladištenja	Promenjeno	
7.3	Specifične krajnje primene	Dodato	
8.2	Kontrola izloženosti životne sredine	Dodato	
8.2	Lična zaštitna oprema	Dodato	
8.2	Zaštita kože i tela	Dodato	
8.2	Zaštita disajnih puteva	Promenjeno	
8.2	Hand protection	Promenjeno	
8.2	Zaštita očiju	Promenjeno	
9.1	Tačka paljenja	Promenjeno	
9.1	Rastvorljivost	Dodato	
9.1	Viskoznost, kinematična	Dodato	
9.1	Miris	Promenjeno	
9.1	Gustina	Promenjeno	
10.4	Uslovi koje treba izbegavati	Dodato	
10.5	Nekompatibilni materijali	Dodato	
10.6	Opasni proizvodi razgradnje	Promenjeno	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	

Kompletan tekst H i EUH fraza:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna toksičnost (peroralna), Kategorija 4
Aerosol 3	Aerosol, Kategorija 3
Aquatic Chronic 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, Kategorija 3
Repr. 2	Toksičnost po reprodukciju, Kategorija 2
Skin Corr. 1B	Oštećenje/iritacija kože, kategorija 1, potkategorija 1B
Skin Corr. 1C	Oštećenje/iritacija kože, kategorija 1, potkategorija 1C
H229	Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote.
H302	Štetno ako se proguta

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenja očiju.
H361f	Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H412	Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

SDS MPM REACH

Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumače kao da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.