



Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878
Datum izdavanja: 2-11-2011 Datum prerade: 8-3-2022 Zamenjuje list: 16-2-2022 verzija: 4.0

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Formular proizvoda	: Smeše
Naziv proizvoda	: Premium Grey Gasket (Pressure Pack)
UFI	: 7GXW-8XWU-34C3-K9EN
Šifra proizvoda	: PP200G
Tip proizvoda	: Aerosol.
Grupa proizvoda	: Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe

Namenjeno široj javnosti	
Kategorija osnovne upotrebe	: Profesionalna upotreba, Korišćenje od strane potrošača, Industrijska upotreba
Funkcija ili upotrebna kategorija	: Lepila, vezivna sredstva

1.2.2. Korišćenja koji se ne preporučuju

Nisu dostupne dodatne informacije

1.3. Podaci o snabdevaču

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj za hitne slučajeve : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorija 3	H229
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, Kategorija 3	H412
Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16.	

Štetna fizičko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i životnu sredinu

Nisu dostupne dodatne informacije

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Reč upozorenja (CLP)	: Upozorenje
Obaveštenja o opasnosti (CLP)	: H229 - Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote. H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Izjave predostrožnosti (CLP)	: P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 - Čuvati van domašaja dece. P210 - Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P251 - Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe. P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P410+P412 - Zaštitite od sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 122°F, 50°C. P501 - Odlaganje Sadržaj i ambalaža centar za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada, u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.
EUH oznake	: EUH208 - Sadrži 3-aminopropiltrioksilan. Može da izazove alergijsku reakciju.
Sigurnosni zatvarač za decu	: Ne primenjuje se
Upozorenje na opasnost se uključuje na dodir	: Ne primenjuje se

2.3. Ostale opasnosti

Ostale opasnosti koje ne doprinose klasifikaciji	: Male količine etanola (CAS 64-17-5) nastaju hidrolizom i oslobađaju se tokom sušenja. Male količine 2-pentanona oksima (CAS 623-40-5) nastaju hidrolizom i oslobađaju se tokom očvršćavanja.
--	---

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Ne primenjuje se

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

3.2. Smeše

Naziv	Identifikacija hemikalije	%	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Quartz	(CAS br.) 14808-60-7 (EZ br) 238-878-4 (REACH-br) [4]	$\geq 15 - \leq 25$	STOT RE 1, H372
O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone	(CAS br.) 37859-55-5 (EZ br) 484-460-1 (REACH-br) 01-2120004323-76	$\geq 1 - < 5$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Titanium dioxide	(CAS br.) 13463-67-7 (EZ br) 236-675-5 (Indeks br.) 236-675-5 (REACH-br) 01-2119489379-17	$\geq 0,1 - < 1$	Carc. 2, H351
3-aminopropiltrioksasilan	(CAS br.) 919-30-2 (EZ br) 213-048-4 (Indeks br.) 612-108-00-0 (REACH-br) 01-2119480479-24	$\geq 0,1 - < 1$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Napomene : [4] - Ova supstanca je izuzeta od registracije u skladu sa odredbama člana 2(7)(a) i Aneksa IV REACH-a

Kompletan tekst H- i EUH-izjava: pogledajte odeljak 16

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere prve pomoći : Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Ukoliko je moguće, pokazati ovu karticu. Ukoliko nije, pokazati ambalažu ili etiketu.

Mere prve pomoći nakon udisanja : Omogućite povređenoj osobi da udiše svež vazduh.

Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom : Oprati kožu sa puno vode. Ako iritacija potraje, obratite se specijalistu.

Mere prve pomoći nakon dodira sa očima : Ukoliko dođe do dodira sa očima, odmah temeljno isprati čistom vodom u trajanju od 10 do 15 minuta. Potražiti medicinski savet / mišljenje.

Mere prve pomoći nakon gutanja : Ne izazivati povraćanje. Potražiti medicinski savet / mišljenje. Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svesti).

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi/efekti : Nisu dostupni podaci.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Simptomatsko lečenje.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva za gašenje : Raspršena voda, prah, pena i CO₂.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje : Ne koristiti jak vodeni tok.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnost od eksplozije : Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti.

Reaktivnost u slučaju požara : Ugljen-monoksid se može formirati nepotpunim sagorevanjem.

Proizvodi razgradnje opasni u slučaju požara : Ugljen-monoksid.

5.3. Savet za vatrogasce

Mere zaštite od požara : Ne ulazite u zapaljenu prostoriju bez zaštitne opreme, uključujući i aparat za zaštitu disajnih organa.

Uputstva za suzbijanje požara : Rashladiti izložene kontejnere vodenim raspršivačem ili vodenom maglom.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve

Zaštitna oprema : Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Носите заштиту респираторних органа.

Postupci u hitnim slučajevima : Ne udisati gasove. Nema plamena, nema varnica. Ukloniti sve izvore paljenja. Dovoljno proventriti.

6.1.2. Za hitne slučajeve

Zaštitna oprema : Za više informacija, videti odeljak 8: „Kontrola izlaganja - individualna zaštita“.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Obavestiti vlasti ako tečnost dopre u kanalizaciju ili javne vode.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

- Za zadržavanje : Prosutu supstancu zadržati u tankvanama ili pomoću apsorbujućih materijala tako da se spreči izlivanje u kanalizaciju ili u vodotokove.
- Postupci čišćenja : Pokupiti što je moguće više prosute tečnosti u posude koje se hermetički zatvaraju. Počistiti metlom ili ukloniti lopatom i staviti u zatvorenu posudu radi odlaganja.
- Ostali podaci : Ukoliko se slučajno prospe može načiniti pod klizavim. Odložiti čvrste materijale ili ostatke u ovlašćeni centar.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Информације о личној заштитној опреми - видети поглавље 8. Информације о одлагању - видети одељак 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

- Dodatne opasnosti pri obradi : Izbegavati svako nepotrebno izlaganje. Obično su potrebni i lokalna odvodnja i opšta ventilacija prostorije.
- Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje : Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
- Higijenske mere : Oprati ruke i sve druge izložene delove blagim sapunom i vodom, pre jela, pića, pušenja, i pre odlaska sa posla.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- Uslovi skladištenja : Čuvati isključivo u izvornoj posudi, na hladnom i dobro provetrenom mestu, podalje od: Izvori toplote. Čuvati na hladnom. Zaštititi od sunčeve svetlosti.
- Mesto skladištenja : Придржавајте прописима о складиштењу паковања са под притиском.

7.3. Posebni načini korišćenja

Додатне информације потражите у опису производа.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Nisu dostupne dodatne informacije

8.2. Kontrola izloženosti

Tehničke mere:

Obezbediti dobro provetravanje radne prostorije.

Lična zaštitna oprema:

Rukavice. Sigurnosne naočare.

Hand protection:

Zaštitne rukavice

Tip	Materijal	Permeacija	Debljina (mm)	Prodiranje	Standard
Rukavice za višekratnu upotrebu	Nitrilna guma (NBR)	5 (> 240 minuta)	≥0,7 mm		EN 374-2

Zaštita očiju:

Nositi čvrsto zatvorene sigurnosne naočare. EN 166

Zaštita kože i tela:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

Zaštita disajnih puteva:

Ako način upotrebe proizvoda podrazumeva opasnost od izlaganja putem udisanja, nositi opremu za zaštitu disajnih organa. Nosite respirator u skladu sa EN140 sa filterom A/P2 vrste ili boljim

Simbol/simboli lične zaštitne opreme:



Kontrola izloženosti životne sredine:

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

Ostali podaci:

Male količine etanola (CAS 64-17-5) nastaju hidrolizom i oslobađaju se tokom sušenja.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	: Tečno
Izgled	: Pasta.
Boja	: Siv(a).
Miris	: Karakterističan.
Prag osetljivosti	: Nema raspoloživih podataka
pH	: Nema raspoloživih podataka
Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1)	: Nema raspoloživih podataka
Tačka topljenja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka zgušnjavanja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka ključanja	: Nema raspoloživih podataka
Tačka paljenja	: > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura samopaljenja	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja	: Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (čvrsta materija, gas)	: Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina pare na 20 °C	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina	: Nema raspoloživih podataka
Gustina	: 1220 kg/m³
Rastvorljivost	: Voda: Praktično nerastvorljiv.
Log Pow	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematična	: > 21 mm²/s @ 40°C
Viskoznost, dinamična	: Nema raspoloživih podataka
Eksplzivna svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Oksidujuća svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozivnosti	: Nema raspoloživih podataka

9.2. Ostali podaci

Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Proizvod nije eksplozivan.

10.2. Hemijska stabilnost

Nisu dostupne dodatne informacije

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Ne postoje opasne reakcije u normalnim uslovima upotrebe.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Не отворени пламен, нема варнице и забрањено пушење. Visoka temperatura.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilan sa: Oksidišući agens.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Male količine etanola (CAS 64-17-5) nastaju hidrolizom i oslobađaju se tokom sušenja.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksikološkim efektima

Akutna toksičnost (peroralna)	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Akutna toksičnost (dermalna)	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Akutna toksičnost (inhalaciona)	: Može biti fatalan ako se para udahne.

Quartz (14808-60-7)

LD50 za pacova, oralna	≈ 6450 mg/kg
------------------------	--------------

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LD50 za pacova, oralna	≈ 1234 mg/kg telesne težine OECD Guideline 425
LD50 pacov, dermalno	> 2000 mg/kg telesne težine EU Method B.3

Titanium dioxide (13463-67-7)

LD50 za pacova, oralna	> 10000 mg/kg OECD Guideline 425
------------------------	----------------------------------

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

LD50 pacov, dermalno	10000 mg/kg
LC50 Inhalaciono - Pacov	> 5 mg/l

3-aminopropiltrioksilan (919-30-2)

LD50 za pacova, oralna	1490 mg/kg EPA OTS 798.1175
LD50 oralno	2690 mg/kg EPA OTS 798.1175
LD50 za zeca, kožna	4076 mg/kg EPA OTS 798.1100 (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
LC50 Inhalaciono - Pacov	> 144 mg/l (6h) Rat (Vapour)
Korozivno oštećenje kože / iritacija	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	: Nije klasifikovana.
Mutagenost germinativnih ćelija	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Karcinogenost	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Toksičnost po reprodukciju	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost	: Nije klasifikovana (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)
Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost	: Nije klasifikovana. (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni)

O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

NOAEL (oralno, pacov, 90 dana)	15 mg/kg telesne težine OECD Guideline 408
--------------------------------	--

Opasnost od aspiracije : Намерна злоупотреба намерним концентрисањем и удисањем садржаја може бити штетна или фатална.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Viskoznost, kinematična	> 21 mm²/s @ 40°C
Ostali podaci	: Kada se koristi i rukuje prema specifikacijama, proizvod nema štetna dejstva na naše iskustvo i informacije koje su nam date.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekologija - opšte	: Ne puštajte u kanalizaciju ili vode.
Opasnost po vodenu životnu sredinu, kratkotrajna (akutna)	: Nije klasifikovana
Opasnost po vodenu životnu sredinu, dugotrajna (hronična)	: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LC50 ribe 1	> 113 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> Static (OECD Guideline 203)
EC50 za dafniju 1	> 100 mg/l <i>Daphnia magna</i> static (OECD guideline 202)
EC50 72h - Alge [1]	88 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

Titanium dioxide (13463-67-7)

LC50 ostali vodeni organizmi 1	> 10000 (<i>Cyprinodon variegatus</i>) OECD 203
--------------------------------	---

3-aminopropiltrioksilan (919-30-2)

LC50 ribe 1	> 934 mg/l (<i>Brachydanio rerio</i>) (OECD TG 203)
EC50 za dafniju 1	≈ 331 mg/l <i>Daphnia magna</i> (OECD TG 202)
EC50 72h - Alge [1]	> 1000 mg/l Green algae (<i>desmodesmus subspicatus</i>) (OECD TG 201)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Perzistentnost i razgradljivost	Nema raspoloživih podataka.
---------------------------------	-----------------------------

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

12.3. Potencijal bioakumulacije

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Potencijal bioakumulacije	Nema raspoloživih podataka.
---------------------------	-----------------------------

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

Faktor biokoncentracije (BCF REACH)	3,1
Log Pow	1,25

3-aminopropiltrietoksisilan (919-30-2)

Faktor biokoncentracije (BCF REACH)	3,4
Log Pow	1,7

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nisu dostupne dodatne informacije

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Nisu dostupne dodatne informacije

12.6. Ostali štetni efekti

Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Regionalno zakonodavstvo (otpad)	: Odložiti proizvod u skladu sa lokalnim propisima.
Preporuke za odlaganje proizvoda/ambalaže	: Nestvrđnuti proizvod se mora odložiti kao opasan otpad. Odložite sadržaj/kontejner u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima (ako je primenjivo).
Dodatna obaveštenja	: Šifre otpada mora da dodeli korisnik na osnovu aplikacije za koju je proizvod korišćen.
Oznaka Evropskog kataloga otpada (LoW)	: 16 05 04* - gasovi u posudama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne materije 15 01 04 - metalna ambalaža 08 04 09* - otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne materije

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

U skladu sa ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. UN broj	
UN 1950	UN 1950
14.2. UN naziv za teret u transportu	
AEROSOLI	AEROSOLS
Opis transportnog dokumenta	
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Klasa opasnosti u transportu	
2.2	2.2
14.4. Ambalažna grupa	
Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
14.5. Opasnost po životnu sredinu	
Opasan po životnu sredinu : Ne	Opasan po životnu sredinu : Ne Morski zagađivač : Ne
Nisu dostupni dodatni podaci	

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Kopneni transport

Klasifikacioni kôd (ADR)	: 5A
Ograničene količine (ADR)	: 1I

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

Transportna kategorija (ADR) : 3

Kôdovi za ograničenja za tunele (ADR) : E

Pomorski transport

Ograničene količine (IMDG) : SP277

EmS broj (Vatra) : F-D

EmS broj (Prolivanje) : S-U

Odlaganje i rukovanje (IMDG) : SW1, SW22

Segregacija (IMDG) : SG69

14.7. Transport u rasutom stanju

Ne primenjuje se

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

15.1.1. Propisi EU

Ne sadrži supstance podložne ograničenjima prema Aneksu XVII uredbe REACH

Sadrži supstancu sa REACH liste kandidata: oktametilciklotetrasiloksan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Ne sadrži nijednu supstancu sa spiska Aneksa XIV Uredbe REACH

Ne sadrži supstancu koja podleže Uredbi (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. o izvozu i uvozu opasnih hemikalija.

Ne sadrži supstancu koje podležu Uredbi (EZ) br. 2019/1021 Evropskog parlamenta i Veća od 20. juna 2019. o postojećim organskim zagađivačima

Ostali podaci, ograničenja i zakonske odredbe : Uredba (EC) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. i sve njene dopune i izmene.

15.1.2. Nacionalne direktive

Nisu dostupne dodatne informacije

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije izvršena nikakva procena hemijske bezbednosti

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Naznake promena:

Poglavlje	Promenjena stavka	Modifikacija	Napomene
	Datum revizije	Promenjeno	
1.1	Grupa proizvoda	Dodato	
1.2	Funkcija ili upotrebna kategorija	Dodato	
1.2	Namenjeno široj javnosti	Dodato	
1.2	Kategorija osnovne upotrebe	Promenjeno	
2.1	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]	Promenjeno	
2.2	Precautionary statements (CLP)	Dodato	
2.2	Obaveštenja o opasnosti (CLP)	Dodato	
2.2	Piktogrami opasnosti (CLP)	Dodato	
2.2	EUH oznake	Dodato	
2.3	Ostale opasnosti koje ne doprinose klasifikaciji	Promenjeno	
3	Sastav / Podaci o sastojcima	Promenjeno	
4.1	Opšte mere prve pomoći	Dodato	
4.1	Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon udisanja	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon gutanja	Promenjeno	
4.1	Mere prve pomoći nakon dodira sa očima	Promenjeno	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

4.2	Simptomi/efekti	Dodato	
4.3	Drugo lekarsko mišljenje ili terapija	Dodato	
5.1	Neodgovarajuća sredstva za gašenje	Dodato	
5.1	Pogodna sredstva za gašenje	Promenjeno	
5.2	Reaktivnost u slučaju požara	Dodato	
5.2	Proizvodi razgradnje opasni u slučaju požara	Dodato	
5.2	Opasnost od eksplozije	Dodato	
5.3	Mere zaštite od požara	Dodato	
5.3	Uputstva za suzbijanje požara	Dodato	
6.1	Zaštitna oprema	Dodato	
6.1	Postupci u hitnim slučajevima	Dodato	
6.1	Zaštitna oprema	Promenjeno	
6.2	Mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine	Promenjeno	
6.3	Za zadržavanje	Dodato	
6.3	Ostali podaci	Dodato	
6.3	Postupci čišćenja	Promenjeno	
6.4	Veza sa drugim odeljcima ovog dokumenta (8, 13)	Promenjeno	
7.1	Dodatne opasnosti pri obradi	Dodato	
7.1	Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje	Promenjeno	
7.1	Higijenske mere	Promenjeno	
7.2	Uslovi skladištenja	Dodato	
7.2	Mesto skladištenja	Promenjeno	
7.3	Specifične krajnje primene	Dodato	
8.1	Gererički podaci o graničnim vrednostima izlaganja za profesionalne korisnike	Dodato	
8.2	Ostali podaci	Promenjeno	
8.2	Kontrola izloženosti životne sredine	Dodato	
8.2	Zaštita očiju	Promenjeno	
8.2	Zaštita disajnih puteva	Promenjeno	
8.2	Hand protection	Promenjeno	
8.2	Zaštita kože i tela	Dodato	
9.1	Viskoznost, kinematična	Dodato	
9.1	Tačka paljenja	Promenjeno	
9.1	Gustina	Promenjeno	
10.1	Reaktivnost	Dodato	
10.4	Uslovi koje treba izbegavati	Promenjeno	
10.5	Nekompatibilni materijali	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2020/878

11.1	ATE CLP (oralno)	Dodato	
11.1	ATE CLP (dermalno)	Dodato	
11.1	Ostali podaci	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
11.1	Razlog, ako nije klasifikovan	Dodato	
12.2	Perzistentnost i razgradljivost	Dodato	
12.3	Potencijal bioakumulacije	Dodato	
13.1	Preporuke za odlaganje proizvoda/ambalaže	Dodato	
13.1	Dodatna obaveštenja	Dodato	
13.1	Oznaka Evropskog kataloga otpada (LoW)	Promenjeno	
14.1	bp. UN (ICAO)	Dodato	
15.1	Ostali podaci, ograničenja i zakonske odredbe	Dodato	

Kompletan tekst H i EUH fraza:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna toksičnost (peroralna), Kategorija 4
Aerosol 3	Aerosol, Kategorija 3
Aquatic Chronic 3	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, Kategorija 3
Carc. 2	Karcinogenost, Kategorija 2
Eye Dam. 1	Teško oštećenje/iritacija oka, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Teško oštećenje/iritacija oka, Kategorija 2
Skin Corr. 1B	Oštećenje/iritacija kože, kategorija 1, potkategorija 1B
Skin Sens. 1	Preosetljivost kože, kategorija 1
STOT RE 1	Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, Kategorija 1
H229	Posuda pod pritiskom: može da pukne pod uticajem toplote.
H302	Štetno ako se proguta
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenja očiju.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži
H318	Izaziva teška oštećenja očiju.
H319	Dovodi do jake iritacije oka
H351	Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma
H372	Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H412	Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
EUH208	Sadrži 3-aminopropiltrioksisilan. Može da izazove alergijsku reakciju.

SDS MPM REACH

Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumače kao da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.