



## 02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Verzija dokumenta: 27.04.2024.



### opis

Ovo univerzalno multigradno mineralno motorno ulje pogodno je za motore sa vazдушnim hlađenjem ili za turbo dizel motore. Takođe, može se koristiti i u većini benzinskih motora koji rade u normalnom režimu. Posebno je namijenjeno za upotrebu u toplim klimatskim uslovima.

### Prema specifikacijama

ACEA A3/B4 / E3  
API CG-4 / SJ  
Allison C4  
MAN M 3275  
MB 228.3 / 229.1  
MTU Type 2  
Mack EO-L  
Volvo VDS-2

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity na 40°C	170	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	19.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	129	
Dynamic Viscosity na -15°C	8200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.33	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.