



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Verzija dokumenta: 27.04.2024.



opis

Ovo mineralno motorno ulje specijalno je formulisano sa visokim nivoom cinkovog dialkilditiofosfata (ZDDP) i fosfora koji štiti tehnologiju koja se često nalazi u klasičnim automobilskim motorima. Visok sadržaj cinka i fosfora pruža dodatnu zaštitu od trošenja koja je potrebna na kritičnim kontaktnim površinama komponenata, osiguravajući podmazivanje pokretnih dijelova prema takozvanoj tehnici podmazivanja prskanjem.

Prema specifikacijama

ACEA A3/B4
API CF / SN

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity na 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.