



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo motorno ulje (ACEA E6) posebno je razvijeno za sve Euro 4, Euro 5 i određene Euro 6 dizel motore komercijalnih vozila koji su opremljeni DPF filterom i koriste dizelsko gorivo sa niskim sumporom (<50 ppm) koje rade u najekstremnijim radnim uslovima. Ovo motorno ulje je pogodno za produžene intervale zamjene ulja (80 000 - 120 000 km) uzimajući u obzir uputstva za upotrebu. Ovo motorno ulje je pogodno i za upotrebu u takozvanim EGR motorima sa ili bez filtera čestica. Ovo motorno ulje apsolutno nije prikladno za upotrebu u benzinskim motorima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.857	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s
Flashpoint	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.