



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Motorno ulje koje smanjuje potrošnju goriva, specijalno je namijenjeno dizel motorima lakih i teških komercijalnih vozila koji rade i u najtežim uslovima, a vrlo je pogodno za upotrebu u Euro 3, Euro 4 i Euro 5 motorima u kombinaciji sa dizel gorivom sa smanjenim prisustvom sumpora. Ovo ulje takođe omogućava veoma duge intervale zamjene (80.000-120.000 km) poštujući preporuke iz uputstva za upotrebu. Ovo motorno ulje nikako nije namijenjeno za upotrebu u benzinskim motorima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity na 40°C	72.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	12	mm ² /s
Viscosity Index	162	
Dynamic Viscosity na -30°C	5450	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	15.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.