



## 05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Verzija dokumenta: 27.04.2024.



### opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje specijalno je razvijeno za, između ostalog, BMW i Mercedes-Benz motore (uključujući Mini). Zadovoljava zahtjeve propisane od BMW Long Life-01 i Mercedes-Benz 229.5. Može se upotrebljavati u benzinskim, TNG i dizel motorima automobila i kombija za koje se zahtijevaju specifikacije ACEA A3/B4.

### Prema specifikacijama

ACEA A3/B4  
API CF / SL  
BMW LL-01  
MB 229.5  
VW 502.00 / 505.00

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity na 40°C	66.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	12.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	186	
Dynamic Viscosity na -30°C	5820	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.8	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.