



## 05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



### opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje je razvijeno za Euro 4 i Euro 5 motore prema ACEA C3 standardu. Motorno ulje zadovoljava zahtjeve koje postavljaju BMW Long Life-04 i Mercedes-Benz 229.51. Ovo motorno ulje preporučuje se za sve benzinske i dizel motore opremljene sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova gdje je naveden SAE 5W-40 sa ACEA C3 specifikacijom.

### Prema specifikacijama

ACEA C3  
API CF / SN  
BMW LL-04<2019  
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2  
Ford WSS-M2C917-A  
MB-Approval 229.51  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	85	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity na -30°C	5750	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.