



## 05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo vrhunsko sintetičko 'Low SAPS' (ACEA C4) motorno ulje koje štedi gorivo posebno je razvijeno za Renault automobile i kombije sa benzinskim, TNG i dizel motorima, modernim trostrukim katalizatorom i DPF filterima za koje se propisuje ACEA C4 ulje. Produžava radni vijek filtera čestica.

### Priručnik za aplikaciju

### Prema specifikacijama

ACEA C4  
Fiat 9.55535-S4  
MB-Approval 226.51  
Renault RN 0720

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity na 40°C	67.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.