



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno MPM ulje specijalno je formulisano da udovolji najnovijim zahtjevima za benzinske motore putničkih automobila, laka komercijalna vozila i SUV-ove.

Razvijen je za bolju zaštitu od prebrzog paljenja na niskim brzinama (LSPI), posebno za Opel / GM motore male zapremine sa turbo punjenjem.

Ovo potpuno sintetičko motorno ulje nudi potpunu zaštitu motora i održava motor čistim čak i u najtežim uslovima.

Zbog odlične gustine, ovo motorno ulje nudi izvrsna svojstva hladnog startanja.

Prema specifikacijama

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.