



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje za uštedu goriva s Ford M2C913-C / D specifikacijom posebno je razvijeno za sve Ford automobile i lagana komercijalna vozila. Ovo motorno ulje nudi optimalnu zaštitu za dizel, benzinske i UNP motore. Ovo motorno ulje je pogodno i za vozila u kojima je potreban SAE 5W-30 sa ACEA A5 / B5 specifikacijom.

Prema specifikacijama

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity na 40°C	53.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	9.66	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.