



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje MPM specijalno je razvijeno za upotrebu u Ford Duratorq TDCi Euro 6 motorima i propisano je kao obavezno za ove motore opremljene sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova i turbopunjačima. Zbog uravnotežene formulacije i pažljivo odabranog paketa aditiva koji se nalazi unutar, ovo je ulje preporučljivo i pogodno za Duratorq Euro 6 motore sa produženim intervalima odvodnje, malim emisijama CO2 i velikom uštedom goriva. Ovo visokokvalitetno motorno ulje pogodno je i za vozila gdje se zahtijeva SAE 0W-30 s ACEA C2 specifikacijom.

Prema specifikacijama

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.