



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Verzija dokumenta: 06.05.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje za uštedu goriva Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 posebno je formulisano da ispuni najnovije zahtjeve za benzinske i dizel-motore putničkih automobila, kombija i vozila SUV. Razvijeno je za bolju zaštitu od preuranjenog paljenja kod malog broja obrtaja motora, održavanje sistema naknadnog tretmana izduvnih gasova, optimalnu zaštitu od habanja i poboljšanu ekonomičnu potrošnju goriva. Ovo potpuno sintetičko motorno ulje nudi kompletnu zaštitu motora i održava čistoću motora, čak i u najtežim uslovima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.