



## 05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo jedinstveno sintetičko motorno ulje Long Life II posebno je razvijeno za VAG motore opremljene sa prvom generacijom pumpi. Ovo motorno ulje ispunjava zahtjeve propisane VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

### Prema specifikacijama

ACEA A5/B5  
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	0W-30	
Kinematic Viscosity na 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity na -30°C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.