



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje SAE 0W-20 posebno je razvijeno za visokotehnološke motore japanskih, američkih i evropskih proizvođača automobila i osigurava izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva. Zbog organskih aditiva za smanjenje trenja koji se nalaze u sebi, ovo ulje smanjuje trošenje motora na minimum. Ovo ulje ima veoma nisku viskoznost SAE 0W-20. Bitna napomena: Upotreba ovog ulja u motorima dizajniranim za motorna ulja visoke viskoznosti može rezultirati nedovoljnom cirkulacijom ulja, curenjem i drugim problemima.

Prema specifikacijama

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 05001JP | 1 L | 6 | 450 |
| 05005JP | 5 L | 4 | 112 |
| 05020JP | 20 L | 1 | 30 |
| 05B20JP | 20 L | 1 | - |
| 05060JP | 60 L | 1 | 6 |
| 05205JP | 205 L | 1 | 2 |
| 05999JP | 1000 L | 1 | - |
| P05000JP | 1 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.847 | kg/l |
| Viscosity | 0W-20 | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 45.6 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 8.53 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 167 | |
| Pourpoint | -39 | °C |
| Total Base Number | 7.4 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.79 | mass% |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.