



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo ulje 0W-20 Mid-SAPS za uštedu goriva razvijeno je posebno za motore vozila marke Renault i Dacia za koje se zahteva specifikacija RN17-FE i pogodno je za motore u slučajevima kad je propisana specifikacija ACEA C5. Obezbeđuje zaštitu filtera čestica za benzinske motore (GPF), filtera čestica za dizel motore (DPF) i selektivnu katalitičku redukciju (SCR).

Specifikacija RN17 FE podrazumijeva visoke zahtjeve u pogledu oksidacije (starenja), omogućava odličnu čistoću motora i klipova, a ima i veoma dobra svojstva protiv habanja.

Pošto ovo motorno ulje ispunjava visoke zahtjeve marke Renault, njegova formulacija je u potpunosti pogodna za produžene servisne intervale i pruža odličnu zaštitu motora u najoštrijim uslovima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C5
Renault RN17 FE

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity na 40°C	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.