



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Motorno ulje MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS sa specifikacijom Renault RN17 posebno je razvijeno za Renault-ove i Dačijine benzinske (TGDI) i Euro 6 dizelske motore sa turbo punjačem. Ovo motorno ulje takođe štiti benzinski filter čestica čađi (GPF) i dizelski filter čestica čađi (DPF) kao i cijeli sistem za naknadnu obradu izduvnih gasova tih motora. Specifikacija RN17 postavlja visoke standarde za oksidaciju (starenje), odlične performanse čišćenja motora, klipova i zaštitu od čađi na razvodu ventila, što takođe daje dobre rezultate u manjoj potrošnji goriva. Ovo motorno ulje zadovoljava visoke Renault-ove standarde i odlično je za produžene servisne intervale uprkos velikim opterećenjima na ovom motornom ulju. Ovo motorno ulje SAE 5W-30 sa specifikacijom Renault RN17 nadmašuje prethodno motorno ulje SAE 5W-30 sa specifikacijama RN700 i RN710.

Prema specifikacijama

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.