



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko motorno ulje za sintetičko gorivo „MID SAPS“ posebno je razvijeno za benzinske i dizel motore sa ili bez turbopunjača. Zbog dobre toplinske i oksidacijske stabilnosti, zajedno s odličnom zaštitom od habanja i korozije, nudi optimalnu zaštitu motora. Ovo MPM motorno ulje 0W-40 Pro Street C3 pogodno je za putničke automobile i lagana komercijalna vozila opremljena sistemom naknadne obrade izduvnih gasova.

Prema specifikacijama

ACEA C3
API CF / SN

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity na 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.