



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko High Performance Racing motorno ulje najvišeg kvaliteta posebno je razvijeno za motore sa vazдушnim hlađenjem sa ili bez turbo punjača. Posebno je formulisano za High Performance viševentilske motore i nudi izuzetnu zaštitu od trenja, formirajući vrhunski mazivi film na visokim revolucijama.

Prema specifikacijama

ACEA A3/B4
API SM

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity na 40°C	128	mm ² /s	
Kinematic Viscosity na 100°C	20	mm ² /s	
Viscosity Index	179		
Dynamic Viscosity na -30°C	6300	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.9	mass%	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.