



10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo univerzalno mineralno ulje zupčanika 80W-90 sa svojstvima EP posebno je razvijeno za hipoidne pogone s velikim opterećenjem u mjenjačima, zadnje osovine i sve ostale pogone u kojima su navedena SAE 80W-90 GL-5 ulja.

Prema specifikacijama

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
10001	1 L	6	450
10004	4 L	4	112
10020	20 L	1	30
10060	60 L	1	6
10205	205 L	1	2
10999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	80W-90	
Kinematic Viscosity na 40°C	147	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1B	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.