



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno SAE 90 Limited Slip zupčasto ulje posebno je razvijeno za hipoidne pogone u teškim uslovima na zadnjim osovinaama i za sve transmisije, gdje se preporučuje SAE 80W-90 GL-5 ili Limited Slip SAE 90 GL-5.

Prema specifikacijama

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity na 40°C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity na -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.