



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ATF IID/ Dexron IID ulje posebno je namenjeno za automatske menjače, upravljačke sisteme, tork konvertore i za druge primene u slučaju kada konstruktor propisuje ulje tipa ATF Dexron IID.

Prema specifikacijama

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	6
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.870	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	7.4	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	3	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.