



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ova DSG specijalna tečnost je posebno ulje za mjenjače koje je isključivo razvijeno za mokro kvačilo 'Double Shift Mjenjači' za Audi i Volkswagen. MPM DSG specijalna tečnost udovoljava ekstremnim zahtjevima od strane visokih zahtjeva DSG-a.

Prema specifikacijama

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001DSG	1 L	6	450
16004DSG	4 L	4	112
16020DSG	20 L	1	30
16060DSG	60 L	1	6
16205DSG	205 L	1	2
16999DSG	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.845	kg/l
Colour	yellowbrown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	36.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	7.3	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Dynamic Viscosity na -40°C	12100	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-51	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.