



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ulje za automatsku transmisiju, posebno je osmišljeno za moderne Aisin Warner mjenjače sa AW-1 preporukom i za Jatco mjenjače. Zahvaljujući dobro izbalansiranom paketu aditiva ulje za automatsku transmisiju ima odlične osobine protiv trenja i omogućava odlične rezultate u promjenama stepena prenosa. Ovo ulje takođe sprečava podrhtavanje u dužem roku.

Prema specifikacijama

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity na 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	7.02	mm ² /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity na -40°C	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.