



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovo je vrhunsko sintetičko ulje niskog viskoziteta s automatskim mjenjačem vrlo dobre termičke i oksidacijske stabilnosti. Visoko kvalitetno bazno ulje s dobro izbalansiranim paketom aditiva pruža smanjena svojstva trenja i optimalne performanse pri prebacivanju. Ovo ulje automatskog mjenjača omogućava izvrsnu uštedu goriva.

Prema specifikacijama

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity na 40°C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D92
Dynamic Viscosity na -20°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.