



# 16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



## opis

Ovo vrhunsko sintetičko ATF Dexron VI ulje za automatske mjenjače je posebno razvijeno za automatske mjenjače, upravljačke sisteme i druge namjene gdje konstruktori zahtijevaju ATF Dexron VI ulje.

## Prema specifikacijama

GM Dexron VI

## Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	29.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity na -40°C	12000	mPa.s

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.