



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko SAE 75W-140 mjenjačko ulje je Extreme Pressure (EP) ulje koje se primjenjuje u veoma teško opterećenim zadnjim osovina i bočnim reduktorima komercijalnih vozila i industrijske opreme za koje konstruktori propisuju SAE 75W-140 GL-5 ulje.

Prema specifikacijama

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity na 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity na 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity na -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.