



## 20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ova sintetička DOT 4+ Low Viscosity kočiona tečnost je posebno razvijena za upotrebu u svim hidrauličnim kočionim sistemima za koje konstruktori traže kočionu tečnost tipa DOT 4+ Low Viscosity. Izuzetno je pogodna za ESP i ABS kočione sisteme.

### Priručnik za aplikaciju

### Prema specifikacijama

BMW QV 34 1  
FMVSS 116 DOT 4  
GMW 3356  
ISO 4925 (CLASS 6)  
MB 331.0  
SAE J 1704  
VW 501.14

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 20°C	1.06	kg/l
Colour	Yellow	
pH	7.5	
Kinematic Viscosity na 100°C	2.1	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na -40°C	650	mm <sup>2</sup> /s
Wet Boiling Point	178	°C
Boiling Point	272	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.