



30000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 46 Zinc Free

Verzija dokumenta: 28.04.2024.

opis

Ovo MPM zinc-free Hydraulic Oil HVI 46 je proizvedeno na bazi najnovije tehnologije aditiva. Zbog svog strogog odabira baznih ulja premijum kvaliteta i upotrebe aditiva protiv habanja bez cinka ovo hidraulično ulje pruža vrhunsku zaštitu protiv habanja i starenja, bez obzira na primenu. Temperatura u hidrauličnim sistemima je previše niska da bi isparavali vodu, stoga ovaj proizvod sa izuzetnom sposobnošću filtriranja vode omogućava brzo odvajanje svake prljavštine u samom sistemu. Superiorne osobine protiv penušanja su neophodne da bi se izbegli gubici pritiska u hidrauličnim sistemima i mogućnost stvaranja kavitacije u pumpi. MPM Hydraulic Oil HVI 46 Zinc-Free je pogodno za sve teško opterećene građevinske mašine (osim turbina) i za opšte podmazivanje mašina. Ovo MPM hidraulično ulje je ekološko i ne smatra se štetnim po životnu sredinu.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinatti Milacron P-70
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-0 / HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV
SEB 181 222
SIS SS 155434
US Steel 127 / 136

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
----------	----------	--------------------	------------------

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity na 40°C	46	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Flashpoint COC	-30	°C
Pourpoint	220	°C
Total Acid Number	0.22	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.