



32000PN Pneumatic Oil 32

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Pneumatic Oil 32 je specifično mazivo za podmazivanje pneumatskih alata. Posebni aditivi u ovom ulju omogućavaju dobru zaštitu protiv korozije gvozdениh i obojenih metala. Ovo ulje pruža dobru zaštitu protiv taloga u pneumatskom sistemu, kompatibilno je sa zaptivkama i zaptivačima proizvedениh od sintetičkih materijala i ima izvanredne micro-fog osobine. MPM Pneumatic Oil 32 može se upotrebljavati u air piping sistemima ili u micro-fog sistemima čekića, motornih testera i bušilica, kao i u pumpama.

Prema specifikacijama

ISO 6743-11P

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity na 40°C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.