



## 33000 Hydraulic Oil HVI 15

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



### opis

Ovo HVI 15 hidraulično ulje posebno je razvijeno za hidrauličke sisteme zemljanih strojeva i trajne instalacije koji moraju raditi pod visokim pritiskom i širokim temperaturnim opsegom. Ovo je ulje veoma pogodno i za cirkulacijsko podmazivanje (osim turbina), za vakuumske pumpe i opšte mašinsko podmazivanje.

Važno: Ovo ulje se ne može koristiti u sistemima u kojima postoje srebrne komponente.

### Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.862	kg/l
Viscosity	ISO VG 15	
Kinematic Viscosity na 40°C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	4.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.