



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo HVI 22 hidraulično ulje posebno je razvijeno za teške hidraulične sisteme zemljanih strojeva i fiksnih instalacija koje moraju raditi pod visokim pritiskom i širokim temperaturnim opsegom. Ovo je ulje vrlo pogodno i za cirkulacijsko podmazivanje (osim turbina), za vakuumske pumpe i generalno mašinsko podmazivanje.

Važno: Ovo ulje se ne može koristiti u sistemima u kojima postoje srebrne komponente.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity na 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.