



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo hidraulično ulje HLP 5 posebno je razvijeno za hidraulične sisteme i za stalne instalacije koje moraju raditi pod visokim pritiskom i širokim rasponom temperature. Ovo je ulje veoma pogodno i za cirkulacijsko podmazivanje (osim turbina), za vakuumske pumpe i generalno mašinsko podmazivanje.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
----------	----------	--------------------	------------------

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity na 40°C	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.