



## 33000C Hydraulic Oil HLP 10

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo HLP 10 hidraulično ulje posebno je razvijeno za hidraulične sisteme i za stalne instalacije koje moraju raditi pod visokim pritiskom i širokim rasponom temperature. Ovo je ulje veoma pogodno i za cirkulacijsko podmazivanje (osim turbina), za vakuumske pumpe i generalno mašinsko podmazivanje.

### Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 Part 2 HLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

### Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
|----------|----------|--------------------|------------------|

### Standardne analize

| TEST                         | VREDNOST  | METHOD             |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Density                      | 0.864     | kg/l               |
| Viscosity                    | ISO VG 10 |                    |
| Kinematic Viscosity na 40°C  | 10.3      | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 2.7       | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index              | 98        |                    |
| Flashpoint COC               | 154       | °C                 |
| Pourpoint                    | -33       | °C                 |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.