



33000F Hydraulic Oil HLP 100

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo HVI 100 hidraulično ulje je posebno razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mašina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiscima i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je takođe veoma pogodno za cirkulaciono podmazivanje (osim za turbine), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina. Važno: Ovo ulje se ne sme koristiti u sistemima koji imaju posrebrene komponente.

Prema specifikacijama

DIN 51524 Part 2 HLP

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
33020F	20 L	1	30
33060F	60 L	1	6
33205F	205 L	1	2
33999F	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.877	kg/l
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity na 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.