



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Transmission Drive Train Oil je ulje koje je posebno namenjeno "Power Shift" menjačima, diferencijalima i bočnim reduktorima, kvačilima i vlažnim kočnicama, hidrauličnim sistemima građevinske opreme koje zadovoljava Caterpillar TO-4 ili Allison C-4 zahteve.

Prema specifikacijama

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 38020TA | 20 L | 1 | 30 |
| 38060TA | 60 L | 1 | 6 |
| 38205TA | 205 L | 1 | 2 |
| 38999TA | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.88 | kg/l |
| Viscosity | 10W | |
| SAE | 10W | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 40.8 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 6.8 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 106 | |
| Dynamic Viscosity na -25°C | 6000 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 214 | °C |
| Pourpoint | -30 | °C |
| Total Base Number | 7.9 | mgKOH/g |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.