



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Transmission Drive Train Oil je ulje koje je posebno namenjeno "Power Shift" menjačima, diferencijalima i bočnim reduktorima, kvačilima i vlažnim kočnicama, hidrauličnim sistemima građevinske opreme koje zadovoljava Caterpillar TO-4 ili Allison C-4 zahteve.

Prema specifikacijama

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity na 40°C	102	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity na -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.