



39000E Industrial Gear Oil 220

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje za industrijske menjače 220 je posebno razvijeno za upotrebu u zatvorenim menjačkim kutijama, opremljenim ravnim, spiralnim, konusnim ili pužnim zupčanicima.

Prema specifikacijama

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity na 40°C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.