



## 39000PGD Industrial Gear Oil Polyglycole 150

Verzija dokumenta: 15.04.2024.

### opis

Ovo MPM Industrial synthetic gear oil je ulje na bazi poli alkilen glikola i omogućava izuzetno podmazivanje kod primene na teško opterećenim pužnim zupčanicima, mehaničkim menjačima, uključujući i ležajeve u sistemima pod visokim temperaturnim opterećenjima. Zbog svog visokog indeksa viskoznosti formira dobar mazivni film koji opstaje i na visokim temperaturama.

Napomena: Potrebno je da u sistemu za podmazivanje svi uređaji koji su premazani/prefarbani budu otporni na sintetička maziva ovog tipa (npr. premaz na bazi epoksi smole). Ulje ne sme doći u dodir sa aluminijumom ili njegovim legurama.

Ovo sintetičko menjačko ulje ne sme se mešati sa drugim mineralnim ili sintetičkim uljima koja nisu na bazi poli alkilen glikola.

### Prema specifikacijama

DIN 51517 part 3 CLP

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
39205PGD	205 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	1.025	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity na 40°C	150	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	24	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	200	
Flashpoint PM	270	°C
Pourpoint	-42	°C
FZG	12	level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.