



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje SAE 10 SF / CE Super Single Grade razvijeno je za široku upotrebu i izuzetno je pogodno za stacionarne motore, industrijske transmisije i hidraulične sisteme.

Prema specifikacijama

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	41	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	6.7	mm ² /s
Viscosity Index	118	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.