



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje SAE 20W-20 SF / CC Super Single Grade razvijeno je za široku upotrebu i izuzetno je pogodno za stacionarne motore, industrijske transmisije i hidraulične sisteme.

Prema specifikacijama

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity na 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.