



## 41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo mineralno ulje SAE 40 SF / CD Super Single Grade razvijeno je za široku upotrebu i izuzetno je pogodno za stacionarne motore, industrijske transmisije i hidraulične sisteme.

### Prema specifikacijama

API CD / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity na 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.