



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

MPM dvotaktno premijumsko sintetičko ulje pogodno je i naročito razvijeno i preporučuje se za upotrebu na motorima sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem. Ovo ulje je pogodno samo ako se zahteva prethodno mešanje lubrikanta sa uljem za dvotaktne motore za motokros, enduro, kvad, trejl i karting sportove. Visoke performanse ovog 100% sintetičkog ulja pruža odličnu zaštitu od oštećenja motora, poluga i klipova u trkačkim uslovima.

Napomena: Nije za upotrebu u sistemima sa ubrizgavanjem ulja.

Doziranje: Karting : 3 do 4%

Ostalo : 3%

Preporučeni odnos mešanja za karting je 25:1, za motokros i ostale sportove 40:1.

Prema specifikacijama

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity na 40°C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.