



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

MPM dvotaktno premijumsko sintetičko ulje Racing Extreme posebno je razvijeno za upotrebu na dvotaktnim motorima sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem za trke i takmičenja. Ovo ulje je pogodno samo ako se zahteva prethodno mešanje lubrikanta sa uljem za dvotaktne motore za trke i aplikacije visokih performansi. Stopostotno sintetičko ulje sa estarskom tehnologijom pruža izuzetnu zaštitu od habanja motora, poluga i klipova u svim trkačkim uslovima.

Napomena: Nije za upotrebu u sistemima sa ubrizgavanjem ulja.

Doziranje: 3 do 4%

Preporučeni odnos mešanja za trke je 25:1

Prema specifikacijama

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity na 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.