



## 48000A Compressor Oil 46

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



### opis

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 46 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

### Prema specifikacijama

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity na 40°C	45.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.