



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Verzija dokumenta: 15.04.2024.

opis

Vacuum Pump Oil je mineralno ulje sa aditivima protiv habanja, korozije i penušanja. Ovo ulje je savršeno za upotrebu u vakuum pumpama, mašinskim alatima i za hidrauliku gde se preporučuje ISO VG 100. Ovo ulje ima preporuku od Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington itd.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity na 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.