



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ova tečnost je posebno razvijena za korišćenje kod pokretačkog sistema BorgWarner 6. generacije s pogonom na sve točkove (all wheel drive – AWD). Ulje pruža odlične karakteristike trenja, sprečava sljepljivanje/proklizavanje i obezbeđuje optimalno podmazivanje tokom vijeka trajanja kvačila. Ova tečnost preporučuje se kod kvačila BorgWarner (Haldex) 6. generacije i obavezno je propisuju brojni proizvođači automobila, npr. Volvo i Grupa VAG.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
50001BW-VI	1 L	6	450

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity na 40°C	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na -30°C	5100	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.