



50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ova potpuno sintetička MPM tečnost sa servo upravljačem s visokim indeksom viskoznosti, posebno je razvijena za Honda sisteme servo upravljača. Posebni aditivi za deterdžent unutar omogućavaju optimalne performanse. MPM PSF servo upravljač je pogodan samo za Hondu, a nije pogodan za druge marke.

Prema specifikacijama

Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	841	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity na 40°C	53	mm ² /s	ASTM D7042
Kinematic Viscosity na 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D7042
Viscosity Index	222		ASTM D2270
Flashpoint COC	>175	°C	ASTM D92
Pourpoint	-51	°C	ASTM D97

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.