



50000MBL LCF Level Control Fluid MB 344.0

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Potpuno sintetičko hidraulično ulje namijenjeno sistemima za kontrolu nivoa kod Mercedes-Benz putničkih vozila.

Prema specifikacijama

MB 344.0

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 50001MBL | 1 L | 6 | 450 |
| 50020MBL | 20 L | 1 | 30 |
| 50060MBL | 60 L | 1 | 6 |
| 50205MBL | 205 L | 1 | 2 |
| 50999MBL | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.85 | kg/l |
| Colour | light brown | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 30.6 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 6.2 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 160 | |
| Dynamic Viscosity na -40°C | 6 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 200 | °C |
| Pourpoint | -68 | °C |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.